

L'IMPRESSION

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche d'apprêt mate et isolante en phase aqueuse pour les murs et plafonds.

- Intérieur
- Pouvoir couvrant exceptionnel
- Isolation des différences d'absorption
- Homogénéise les fonds
- Bonne fluidité
- Emploi très facile
- Excellente tenue
- Rendement élevé
- Recouvrable avec tout type de peinture
- Faible odeur
- Disponible en 4 teintes (blanc, gris, rose, jaune) selon la couleur de finition

DOMAINES D'APPLICATION

- Plâtre et dérivés de plâtre
- Plaques de plâtre cartonnés / carreaux de plâtres
- Supports à vase de liants hydrauliques (ciment, béton, enduit de ciment)
- Brique
- Toile à peindre

PREPARATION DE LA SURFACE

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Retirer toutes les saletés, dont le calcaire du support à l'aide d'un produit nettoyant adapté. Puis, rincer et laisser sécher. Retirer toutes les traces de graisse et d'huile à l'aide d'un dégraissant à base d'eau ou à l'aide d'acétone. Les surfaces lisses doivent être poncées. Il ne doit y avoir aucune présence de rouille.

Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1 auxquelles s'ajoute la préparation spécifique suivante : les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Plâtre et dérivés de plâtre neufs

Laisser le plâtre sécher pendant au moins 30 jours. Éliminer tout le plâtre superflu et les autres corps étrangers.

Béton, ciment, brique

Avant de peindre, éliminer toutes les aspérités, saletés et poussières.

Anciennes peintures

Gratter et brosser de manière à éliminer les parties non adhérentes du support.
Reboucher, lisser et poncer si nécessaire. Lessiver puis laisser sécher

Supports trop poreux ou poudreux : appliquer un fixateur de fonds

Autre support : Nous consulter

MISE EN OEUVRE

Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de commencer à peindre. Appliquer L'Impression en une couche à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet. Il n'est normalement pas nécessaire de diluer la peinture (max. 5%). Ne pas peindre en exposition directe avec le soleil. Peinture à employer à des températures comprises entre +10°C et +30°C. Eviter d'entreposer la peinture dans des zones froide avant application. Craint le gel

Rendement théorique : 8 à 12 m²/l

Temps de séchage :

Hors poussières : 1h

Recouvrable : après 12h

Pour une utilisation à l'Airless :

Pression Airless : 100-130 bar

Embout : 0,021" - 0,023"

Angle 25°-40°

Une dilution peut être nécessaire suivant le matériel. Dilution de 5-10 % au maximum.

Notre conseil : sélectionner L'Impression Mercadier adaptée en fonction de la teinte de finition choisie :

- Grise : FARSI, MALOSSOL, MAZARIN, OPIUM, PRINCE, RIGOLETTO, VELVET
- Jaune : ALICE, NACHOS, ROMANESCO, STAR FRUIT, TOFFEE, TATIN, BERTHE, RIO DULCE
- Rose: BRAVO!, CALYPSO, COCORICO, GERONIMO, KARMA, KIR, PITAYA, TANGERINE, TSAR, BOURKE
- Blanche: AUTRES TEINTES

NETTOYAGE

Se rincer immédiatement les mains et rincer les outils avec de l'eau et du savon après utilisation

CARACTERISTIQUES

Données de base pour le produit blanc à 20°C

Masse volumique : 1,35 g/cm³

Extrait sec volumique : +/- 40 % du volume

Épaisseur recommandée du film sec : 45 micromètres

Épaisseur recommandée du film humide : 111 micromètres

Résistance température maximale : 50°C

Stockage : À conserver dans un endroit sec et dans son emballage d'origine non ouvert : maximum 12 mois.

CONDITION D'APPLICATION

Températures : entre +10°C et +30°C (air, surface et matériau)

Humidité relative de la pièce : 85 % au maximum

Humidité relative du support : 15 % au maximum

SECURITE ET PRECAUTION

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Valeur limite d'exposition selon la directive n°2004/42/CE : Classe A/a : 30g/L.

Ce produit, prêt à l'emploi, contient au maximum 14g/L de COV(*)

(*) Composés Organiques Volatils



Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV).

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.